

JMENOVITÉ VELIKOSTI, VNĚJŠÍ PRŮMĚRY A VÁHY TRUBEK RŮZNÝCH TYPŮ

Ocelové trubky podle DIN 2448

DN	Coul (palec)	Vnější průměr (mm)	Hmotnost trubky (kg/m)	Trubka naplněná vodou (kg/m)	Vzdálenost uchycení (m)	Váha potrubí včetně izolace a vody
8	¼"	13,5	0,52	0,6	1,2	1,42
10	⅜"	16	0,63	0,75	1,4	1,55
-	-	17,2	0,69	0,83	1,6	1,82
15	½"	21,3	0,89	1,09	1,8	2,5
20	¾"	25	1,13	1,48	1,9	3,2
25	1"	33,7	1,77	2,25	2,1	4,3
32	1 ¼"	38	2,29	2,78	2,5	5,5
40	1 ½"	48,3	2,95	4,41	2,8	6
50	2"	60,3	4,14	6,47	3	9
65	2 ½"	76,1	5,28	9,16	3,6	13,5
80	3"	88,9	6,81	12,15	4	18,5
100	4"	108	9,33	17,31	4,2	26,5
-	-	114,3	9,9	18,9	4,2	30
125	5"	133	12,8	25,07	4,5	37
-	-	139,7	13,5	27,12	4,6	40
150	6"	159	17,1	34,76	5	49
-	-	168,3	18,1	38,02	5	51
200	8"	219,1	31,1	64,73	5,8	80
250	10"	267	40	95	5,9	106
-	-	273	41,6	95,5	6,1	119
300	12"	323,9	44	121	6,5	152
350	15"	368	78,32	189,5	5,9	176
400	16"	406,4	86,4	205	7,1	218
500	18"	508	135	320,4	7,9	316,5

Závitové potrubí DIN 2440 pozinkované

Coul, inch (palec)	Vnější průměr (mm)	Hmotnost trubky (kg/m)	Trubka naplněná vodou (kg/m)	Vzdálenost uchycení (m)
¼"	13,5	0,68	0,74	1,2
⅜"	17,2	0,89	1,01	1,4
½"	21,3	1,27	1,47	1,5
¾"	26,9	1,65	2,02	1,8
1"	33,7	2,55	3,13	2,1
1 ¼"	42,4	3,28	4,29	2,4
1 ½"	48,3	3,77	5,14	2,6
2"	60,3	5,33	7,54	3
2 ½"	76,1	6,8	10,52	3,2
3"	88,9	8,85	13,98	3,5
4"	114,3	12,6	21,3	4,3
5"	139,7	16,9	30,17	4,6
6"	165,1	20,1	39,06	5,4

Pro měděné potrubí (lesklé) DIN 1786 a 1754 lesklá

DN	Vnější průměr (mm)	Hmotnost trubky (kg/m)	Trubka naplněná vodou (kg/m)	Vzdálenost uchycení (m)
-	10	0,25	0,3	0,5
-	12	0,31	0,39	0,5
-	15	0,39	0,52	0,6
-	18	0,48	0,68	0,9
-	22	0,59	0,9	1,2
-	18	1,11	1,6	1,3
-	35	1,41	2,21	1,5
-	42	1,7	2,89	1,7
-	54	2,91	4,76	1,8
-	64	3,47	6,3	1,9
-	70	3,8	7,22	2,1
-	74	4,03	7,88	2,2
-	80	4,36	8,89	2,3
-	104	5,7	13,55	2,5
-	125	10,2	21,32	2,8
-	131	10,7	22,97	3

Odtokové potrubí z tvrdého PVC

DN	Vnější průměr (mm)	Hmotnost trubky (kg/m)	Trubka naplněná vodou (kg/m)	Vzdálenost uchycení (m)
40	50	0,24	1,28	0,5
50	63	0,31	2	0,6
70	75	0,49	3,93	0,8
100	110	1,03	8,01	1,2
125	125	1,35	12,43	1,5
150	160	2,16	18,03	1,7

Odtokové potrubí ocelolitina

DN	Vnější průměr (mm)	Hmotnost trubky (kg/m)	Trubka naplněná vodou (kg/m)	Vzdálenost uchycení (m)
50	58	4,3	6,4	Za každým
70	78	5,9	9,9	spojem.
100	110	8,4	17,7	za k.s.
125	135	11,8	24,5	za k.s.
150	160	14,1	32,3	za k.s.
200	210	23,1	54,6	za k.s.
250	274	34	88	za k.s.
300	326	44	121	Za k.s.

Odtokové potrubí polyetylen

DN	Vnější průměr (mm)	Hmotnost trubky (kg/m)	Trubka naplněná vodou (kg/m)	Vzdálenost uchycení (m)
25	32	0,27	0,8	0,3
32	40	0,35	1,26	0,4
40	50	0,44	1,96	0,5
50	56	0,5	2,46	0,6
57	63	0,57	3,12	0,7
70	75	0,68	4,42	0,8
80	90	0,95	6,36	1
100	110	1,43	9,5	1,3
115	125	1,82	12,27	1,5
125	140	2,29	15,39	1,8
150	160	3	20,11	2
200	200	3,83	31,46	2,25
250	250	6,02	49,15	2,85